



# Drukarka UV DTF 8074-3

Profesjonalna produkcja transferów UV DTF



# Drukarka UV DTF 8074-3

Profesjonalna produkcja transferów UV DTF

**CENA ŁĄCZNA: 18 000€**

Cena urządzenia

- bez VAT
- bez kosztów transportu i montażu

Profesjonalna drukarka z trzema głowicami Epson I3200-U1, szerokością pracy 60 cm i zintegrowanym systemem laminowania. Trzy głowice Epson I3200-U1, druk CMYK + biały + lakier oraz utwardzanie UV LED tworzą kompletne stanowisko do profesjonalnej produkcji transferów UV DTF.

## 01 / KORZYŚCI

### Najważniejsze korzyści dla Twojej firmy.

- **3 GŁOWICE EPSON I3200-U1 - WYDAJNA PRODUKCJA.** Układ z trzema głowicami został zaprojektowany do regularnej produkcji transferów UV DTF w szerokości 60 cm.
- **CMYK + BIAŁY + LAKIER - GOTOWY EFEKT W JEDNYM PROCESIE.** Konfiguracja kolorów umożliwia wykonywanie kolorowego wydruku, białego poddruku oraz warstwy lakieru.
- **CYRKULACJA I MIESZANIE BIAŁEGO ATRAMENTU - STABILNIEJSZA PRACA.** System cyrkulacji białego atramentu oraz automatyczne mieszanie wspierają organizację regularnej produkcji.
- **UTWARDZANIE UV LED - KONTROLA PROCESU.** Wysokiej mocy lampy UV LED odpowiadają za stabilny efekt utwardzania wydruku.
- **AUTOMATYCZNA OBSŁUGA KARETKI - WYGODNIEJSZA OBSŁUGA.** Automatyczne podnoszenie i opuszczanie karetki wspiera codzienną pracę operatora.
- **LAMINATOR W ZESTAWIE - KOMPLETNE STANOWISKO.** Urządzenie wyposażono w laminator z podgrzewaną rolką, co ułatwia dalszą obróbkę folii A + B.
- **SOLIDNA KONSTRUKCJA - STABILNE STANOWISKO.** Maszyna o szerokości druku 60 cm i masie 210 kg odpowiada potrzebom profesjonalnego stanowiska produkcyjnego.

## 02 / TECHNOLOGIA

### Technologia i sposób działania

Drukarka UV DTF 8074-3 łączy szerokość druku 60 cm, 3 głowice Epson I3200-U1 oraz konfigurację CMYK + biały + lakier. System ciągłego zasilania atramentem CISS, cyrkulacja białego atramentu oraz lampy UV LED wspierają organizację regularnej produkcji transferów UV DTF. Urządzenie pracuje na folii A + folii B i może być wykorzystywane jako kompletne stanowisko do przygotowania transferu.

#### 01 / Przygotowanie pliku.

Opracuj projekt i przygotuj go w oprogramowaniu RIP zgodnie z wymaganiami zamówienia.

#### 02 / Druk na folii A.

Urządzenie drukuje warstwy CMYK + biały + lakier na folii przeznaczonej do technologii UV DTF.

#### 03 / Utwardzanie UV.

Wydruk jest utwardzany za pomocą lamp UV LED podczas procesu drukowania.

#### 04 / Laminowanie.

Gotowy wydruk łączysz z folią B przy użyciu laminatora wyposażonego w podgrzewaną rolkę.

#### 05 / Odbiór gotowego transferu.

Materiał jest prowadzony przez układ napinania folii i automatyczne zbieranie odpadowej folii.

**Zastosowanie.** Urządzenie jest przeznaczone do produkcji transferów UV DTF. Pozostałe etapy procesu wymagają odpowiednich materiałów, plików produkcyjnych i prawidłowej organizacji stanowiska.

## 03 / PARAMETRY

### Specyfikacja techniczna.

| PARAMETR                        | WARTOŚĆ                                                                                     |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Model                           | 8074-3                                                                                      |
| Szerokość druku                 | 60 cm                                                                                       |
| Główce drukujące                | 3 × Epson I3200-U1                                                                          |
| Kolory                          | CMYK + biały + lakier                                                                       |
| Atrament                        | UV                                                                                          |
| Prędkość druku                  | 4 Pass – 10 m <sup>2</sup> /h   6 Pass – 7 m <sup>2</sup> /h   8 Pass – 4 m <sup>2</sup> /h |
| Prowadnice                      | Hiwin                                                                                       |
| Lampy UV LED                    | 2 duże + 2 małe lampy                                                                       |
| Kartka                          | Automatyczne podnoszenie i opuszczanie                                                      |
| System podawania atramentu      | CISS + system cyrkulacji białego atramentu                                                  |
| Rodzaj medium                   | Folia A + folia B                                                                           |
| Alarm braku atramentu i papieru | Wyposażony                                                                                  |
| Połączenie                      | Sieciowe                                                                                    |
| Oprogramowanie RIP              | Maintop 6.0 / Photoprint 19 (opcjonalnie)                                                   |
| System napinania folii          | Automatyczne zbieranie odpadowej folii                                                      |
| System odwijania                | Dwustronnie regulowany system oporu                                                         |
| Laminator                       | Precyzyjna rolka gumowa, inteligentna kontrola temperatury, podgrzewanie rolki              |
| Zasilanie                       | 220 V 50–60 Hz / 110 V opcja                                                                |
| Pobór mocy                      | 2000 W                                                                                      |
| System operacyjny               | Windows XP, Windows 7 32/64-bit, Windows 8, Windows 10                                      |
| Wymiary maszyny   Waga          | 212 × 80 × 155 cm   210 kg                                                                  |

## 04 / ZASTOSOWANIA I ORGANIZACJA PRACY

### Dla kogo?

Dla pracowni personalizacji, firm reklamowych oraz zakładów planujących regularną produkcję transferów UV DTF w formacie do 60 cm.

### Co ustalić przed zakupem?

#### Wsparcie w doborze.

Pomagamy dopasować konfigurację urządzenia, wymagane parametry pracy i organizację stanowiska do planowanych zleceń.

#### Przed zakupem.

Warto ustalić planowany wolumen produkcji, rodzaj folii i atramentów, sposób laminowania, dostępną przestrzeń, warunki środowiskowe oraz zasilanie stanowiska.

### Poznaj ofertę

**termotransferowy.pl**  
**sale@termotransferowy.pl**