



ZESTAW DTF - DRUKARKA CZTEROGŁOWICOWA Z SHAKEREM I SUSZARKĄ



DRUKARKA CZTEROGŁOWICOWA Z SHAKEREM I SUSZARKĄ IUV8074-3 + AIFAR 0619A-PE

CENA ŁĄCZNA: 15 000 €

Cena urządzenia

- bez VAT
- bez kosztów transportu i montażu

Zestaw do produkcji nadruków na folii PET. Połącz druk koloru i białego poddruku z kolejnym etapem przygotowania transferu. Drukarka IUV8074-3 odpowiada za wydruk na folii, a shaker z suszarką AIFAR 0619A-PE służy do nanoszenia proszku, usuwania jego nadmiaru i obróbki cieplnej.

Co obejmuje zestaw?

- Drukarkę DTF IUV8074-3: 60 cm, cztery głowice Epson I3200-A1.
- Shaker z suszarką AIFAR 0619A-PE w konfiguracji opisanej w zamówieniu.

01 / KORZYŚCI

Najważniejsze korzyści dla Twojej firmy.

- **CZTERY GŁOWICE EPSON I3200-A1.** Drukarka IUV8074-3 pracuje w konfiguracji CMYK + biały. Cztery głowice Epson I3200-A1 nanoszą kolor i biały poddruk na folię PET. Układ głowic przód/tył wspiera precyzyjne spasowanie obu warstw.
 - **Co zyskujesz?** Możliwość przygotowania wielokolorowych transferów z białym poddrukem do dalszej aplikacji na odzież.
- **DO 28 m²/h W TRYBIE 4-PASS.** Producent podaje wydajność 28 m²/h przy 4 przejściach, 15 m²/h przy 6 przejściach i 12 m²/h przy 8 przejściach. Tryb pracy dobierasz do grafiki, materiałów i oczekiwanego efektu.
 - **Co zyskujesz?** Możliwość wyboru ustawień pod konkretne zlecenie. Podane wartości dotyczą drukarki, a nie wydajności całego procesu.
- **60 CM SZEROKOŚCI DRUKU.** Pole druku pozwala розміścić na folii większe grafiki lub kilka mniejszych projektów obok siebie. To wygodne przy łączeniu logotypów, oznaczeń i nadruków z różnych zamówień.
 - **Co zyskujesz?** Większą swobodę planowania układu wydruków i wykorzystania dostępnej szerokości folii.
- **OBIEG I MIESZANIE BIAŁEGO ATRAMENTU.** System białego atramentu obejmuje cyrkulację i mieszanie. Pomaga utrzymywać atrament w ruchu i ograniczać osiadanie pigmentu. Regularne czyszczenie oraz kontrola dysz nadal są częścią codziennej obsługi.
 - **Co zyskujesz?** Wsparcie stabilnej pracy z białym poddrukem, szczególnie istotnym przy transferach na ciemną odzież.
- **KONTROLOWANE PROWADZENIE FOLII.** Zintegrowana rolka podająca, trzystopniowa regulacja rolek dociskowych oraz układ odwijania z ramieniem wahliwym wspierają równomierne prowadzenie nośnika. Drukarka ma również automatyczną regulację wysokości karetki.
 - **Co zyskujesz?** Możliwość dopasowania prowadzenia folii i wysokości karetki do ustawień procesu.
- **ZASILANIE ATRAMENTEM I ALARM POZIOMU.** System CISS zapewnia ciągłe zasilanie atramentem. Specyfikacja podaje pojemność zbiornika 1,5 l oraz alarm niskiego poziomu atramentu, który informuje operatora o potrzebie uzupełnienia.
 - **Co zyskujesz?** Łatwiejszą kontrolę zapasu atramentu podczas realizacji kolejnych zleceń.
- **SHAKER I SUSZARKA AIIFAR 0619A-PE.** Kolejny etap po wydrukowaniu grafiki. Urządzenie przygotowuje wydruk do późniejszej aplikacji termotransferowej. Nakłada proszek na zadrukowaną folię, strząsa jego nadmiar i poddaje nadruk obróbce cieplnej. Parametry procesu dobiera się do stosowanego proszku i folii. Posiada system oczyszczania oparów. Konfiguracja zamówienia obejmuje system oczyszczania oparów. Wbudowany alarm braku proszku i ekran dotykowy. Alarm sygnalizuje niedobór proszku, a powiększony ekran dotykowy ułatwia dostęp do ustawień urządzenia.
 - **Co zyskujesz?** Mniej ręcznych czynności przy proszkowaniu i suszeniu transferów. Alarm pomaga w porę uzupełnić proszek, ekran dotykowy ułatwia zmianę ustawień, a system oczyszczania ogranicza emisję oparów do otoczenia.

02 / TECHNOLOGIA

Technologia i sposób działania

Zestaw łączy drukarkę DTF IUV8074-3 z shakerem i suszarką AIIFAR 0619A-PE. Obejmuje druk grafiki na folii PET, nanoszenie proszku i wygrzewanie transferu przed aplikacją na odzież.

01 / Przygotowanie projektu.

W programie RIP ułóż grafiki na szerokości druku 60 cm. Dobierz tryb druku i ustawienia białego poddruku.

02 / Druk na folii PET.

Cztery głowice Epson I3200-A1 nanoszą kolor CMYK i biały poddruk. Cyrkulacja i mieszanie białego atramentu wspierają jego stabilne podawanie.

03 / Naniesienie proszku.

Zadrukowana folia trafia do shakera, który nakłada proszek i strząsa jego nadmiar. Alarm informuje o potrzebie uzupełnienia proszku.

04 / Wygrzewanie transferu.

Folia przechodzi przez strefę grzewczą suszarki. Parametry dobierasz do proszku i folii. Gotowy transfer przenosisz na odzież osobną prasą termotransferową.

Co zyskujesz?

Własną produkcję transferów od wydruku po wygrzanie warstwy klejącej. Współpraca urządzeń ogranicza ręczne proszkowanie i przenoszenie folii między etapami, ułatwiając realizację kolejnych zamówień.

03 / PARAMETRY Specyfikacja techniczna.

Parametr	Drukarka DTF
Model	IUV8074-3
Szerokość druku	60 cm
Główce drukujące	4 × Epson I3200-A1
Kolory	CMYK + biały
Nośnik	Folia PET
Wydajność przy 4 6 8 przejściach	28 m ² /h 15 m ² /h 12 m ² /h
Płyta sterująca	Hoson
Oprogramowanie RIP	RIIN
Komunikacja	LAN
System zasilania atramentem	CISS, ciągłe podawanie atramentu
Pojemność zbiornika atramentu	1,5 l
System białego atramentu	Cyrkulacja i mieszanie
Alarm niskiego poziomu atramentu	Tak
Regulacja wysokości karetki	Automatyczna
Regulacja rolek dociskowych	Trzystopniowa
Podgrzewanie	Przednia i tylna strefa
Zasilanie	220 V, 50–60 Hz
Deklarowany pobór mocy	2300 W
Wymiary urządzenia	1920 × 751 × 1530 mm
Masa według karty producenta	272 kg
Temperatura pracy	18–35°C
Wilgotność pracy	40–70% RH

03 / PARAMETRY Specyfikacja techniczna.

Parametr	Shaker z suszarką
Marka i model	AIIFAR 0619A-PE
Format roboczy	60 cm
Funkcje	Nanoszenie proszku, strząsanie nadmiaru i wygrzewanie transferu
Współpraca z drukarkami	Modele z 4 lub 5 głowicami
System oczyszczania oparów	Tak
Alarm braku proszku	Tak
Panel sterowania	Powiększony ekran dotykowy
Układ zasysania	Podwójny
Język obsługi	Angielski
Wtyczka	Europejska

04 / ZASTOSOWANIA I ORGANIZACJA PRACY

Co ustalić przed zakupem?

Zaplanuj stanowisko pod swoją produkcję

Przed zamówieniem określ rodzaj nadruków, wielkość partii i oczekiwaną jakość. Pozwoli to dobrać ustawienia oraz zaplanować pracę drukarki, shakera i stanowiska aplikacji.

Zrzeczeń i zasilanie

Sprawdź wymiary transportowe, miejsce na obsługę i serwis oraz wymagania elektryczne obu urządzeń.

Warunki pracy

Dla drukarki producent podaje 18–35°C i wilgotność 40–70% RH. Wentylację i odprowadzanie oparów zaplanuj zgodnie z instrukcjami.

Materiały i obsługa

Uzgodnij folię, atrament, proszek, profile RIP oraz procedury konserwacji. System mieszania bieli nie zastępuje regularnego czyszczenia.

Poznaj ofertę

termotransferowy.pl
sale@termotransferowy.pl